

**支持充放电双向、带 I2C 控制接口的高效、同步升降压 (buck-boost) 充电管理控制芯片****1 简介**

SC8915 是一款带 I2C 接口的同步升降压锂电池充电控制器，同时支持电池反向放电工作。芯片内部集成 2 个功率管，并支持电池 VBAT 端 36V 高压工作和适配器 VBUS 端 26V 工作，在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时，均能保证 1-6 节锂离子电池充电应用。当工作系统需要电池提供能量时，SC8915 也支持电池反向放电工作，输出高于、低于或者等于电池的电压。用户通过 I2C 接口可以很方便地选择充电/放电模式，设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。除此之外，SC8915 集成了 10 位 ADC，可以方便用户实时检测读取 VBUS/VBAT 电压和电流，芯片还支持事件检测，使系统设计简化。SC8915 支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护，从而保证了各种异常情况下的安全。SC8915 提供 40 脚的 6x6 QFN 封装。。

**2 应用**

- 具有快充功能的移动电源
- USB 电源传输
- Type C 集线器
- 工业用电源供应器

**3 性能**

- 支持 1-6 节电池升降压充电，完整的充电循环管理，包括涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止
- 反向升降压放电工作
- 内部集成 2 颗功率管
- VBAT 宽范围：2.7V 至 36V，最高可达 40V
- VBUS 宽范围：2.7V 至 26V，最高可达 30V
- I2C 可编程控制充电电流及充电电压
- I2C 可编程控制反向输出电压
- I2C 可编程控制输入及输出限流
- I2C 可编程控制开关频率
- 内部集成 10bit ADC
- 充电状态指示
- 事件监测：适配器接入和负载接入自动检测
- 功率路径管理
- 完善的保护：欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护，热关断保护
- QFN-40 封装

**4 器件信息**

器件号	封装	尺寸
SC8915QDHR	40 pin QFN	6 mm x 6 mm x 0.75 mm